

Kartografické modelování

I – Metody kartografického modelování

jaro 2023

Petr Kubíček

kubicek@geogr.muni.cz

Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC)
Institute of Geography
Masaryk University
Czech Republic



Prerekvizity – na co navazujeme?

- **Z0262 Geoinformatika** – základní technologické znalosti a dovednosti.
- **Z2062 Geografická kartografie** – základní znalosti o tvorbě a podstatě map.
- **Z0135 Úvod do studia geografie** – základní oborové znalosti.
- ...

Základní teoretické okruhy + cvičení v ArcGIS

1. Metody kartografického modelování
2. Mapová algebra – historie, obecné základy
3. Třídy funkcí mapové algebry – lokální, fokální, zonální a globální.
4. Overlay algebra – typy překryvných funkcí, pravidla pro atributy.
5. Hydrologické modelování – D8, definice povodí, vodních toků.
6. Modelování terénu – základní topografické funkce, analýzy viditelnosti.
7. Modelování vzdálenosti – eukleidovské a nákladové povrchy.
8. Sítová analýza – základní typy, Dijkstrův algoritmus.
9. Prediktivní modelování – případové studie
10. Multikriteriální analýza – základní přístupy a příklady.



Literatura - knihy

- SKIDMORE, A. (ed). *Environmental modelling with GIS and remote sensing..* 1st publ. London: Taylor & Francis, 2002. xvi, 268 s. ISBN 0-415-24170-7.
- DEMERS, Michael N. *GIS modeling in raster.* New York: John Wiley & Sons, 2002. xi, 203 s. ISBN 0-471-31965-1.
- Vybrané doporučené články - viz přednášky.



LGC

Organizace a ukončení

- **Zkouška – ústní zkouška – v případě nutnosti ústní online.**
- **Cvičení tvoří nedílnou část známky z předmětu.**
- **Cvičení – viz podmínky Mgr. Pavel Pospíšil**
- **Individuální domluva s cvičícím na termíny prezentační a zadávací.**



Výuka příští týden

- **Samostudium s ohledem na zachování posloupnosti přednášek a cvičení.**
- **Základy mapové algebry a lokální funkce.**
- **Komentovaný videosoubor v učebních materiálech.**
- **Rychlé opakování látky 1. 3. na další společné hodině.**



CO JE TO MODEL?



Modelování, modely

- Modelování = prostředek poznávacího procesu
- Model = zjednodušené zobrazení skutečnosti, části objektivní reality či jevu.
- Model zobrazuje pouze **vybrané znaky** předlohy, které nás zajímají **v konkrétním případě zkoumání**, od ostatních vlastností se upouští.
- Účel modelu – rozhoduje o zobrazovaných vlastnostech
- Různé typy modelů – mapa, databáze, datový model, GIS model.



Datové modely v GIS (?)

OPAKOVÁNÍ:


- Základní typy datových modelů
- Geometrická primitiva
- Topologie - principy a projevy v jednotlivých datových modelech.
- Výhody a nevýhody



Datové modelování – vektorová reprezentace

Základní geometrické objekty


Bod:




Linie:



Řetezec linií:




Plocha - uzavřený řetězec linií:





Špagetový datový model




Datová struktura

Objekt	Číslo	Poloha
Bod	10	X, Y Jednotlivý bod
Čára	23	X ₁ Y ₁ , X ₂ Y ₂ X _n Y _n Řetězec
Polygon	63	X ₁ Y ₁ , X ₂ Y ₂ X _n Y ₁ Uzavřená smyčka
	64	X ₁ Y ₁ , X ₂ Y ₂ X _n Y ₁

- Nejjednodušší
- Objekt na mapě se reprezentuje jedním logickým záznamem v souboru a je definovaný jako řetězec x,y souřadnic.
- Nevýhody - ačkoli jsou všechny objekty v prostoru definovány, struktura neposkytuje informace o vztazích mezi objekty.
- Společná linie je pro každý polygon ukládána dvakrát.
- Pro většinu prostorových analýz je tento model nevhodný, protože veškeré potřebné prostorové vztahy musí být spočítány před každou analýzou



Topologický datový model



Soubor souřadnic bodů


Uzel	X souřadnice	Y souřadnice
1	23	8
2	17	17
3	29	15
4	29	21
5	8	26
6	22	39
7	24	36

- V tomto modelu každá linie začíná a končí v bodě nazývaném **uzel - node**.
- **Dvě linie se mohou protínat** opět jenom v uzlu. Každá část linie je uložena s odkazem na uzly a ty jsou uloženy jako soubor souřadnic x,y. Ve struktuře jsou ještě uloženy **identifikátory označující pravý a levý polygon vzhledem k linii**. Tímto způsobem jsou zachovány základní prostorové vztahy
- **Použitelné pro analýzy.** Navíc tato topologická informace umožňuje body, linie a polygony uložit v neredundantní podobě.



Vektorová reprezentace - topologie

- **Topologie je matematický způsob, jak explicitně vyjádřit prostorové vztahy mezi jednotlivými geometrickými objekty.**
- **Proč vůbec topologie? Má jisté výhody, například:**
 - Umožní ukládat data efektivněji.
 - Mnoho analýz v GIS využívá pouze topologické a nikoli geometrické vztahy.
- **Tři základní topologické koncepty:**
 - **Konektivita** – dvě linie se na sebe napojují v uzlech.
 - **Definice plochy** – linie, které uzavírají nějakou plochu, definují polygon.
 - **Sousednost** - linie mají směr a nesou informaci o objektech nalevo a napravo od nich.




Rastrová reprezentace

- **Základním stavebním prvkem je u rastrové struktury tzv. buňka (cell, pixel).**
- **Buňky jsou organizovány do mozaiky.**
- **Jednotlivé buňky obsahují hodnoty (values).**
- **Typy tvarů buněk:**
 - **čtvercová** buňka,
 - trojúhelníková buňka,
 - hexagonální buňka.



Rastrová reprezentace


Topologie je v rastrovém modelu definována implicitně (je jasné kdo je čí soused), tudíž není nutné ji explicitně ukládat jako pro vektorový model!







Rastrová reprezentace


Stejně jako vektorový model, rastrová datová struktura může nést informace o bodech, liniích a plochách.




Point features represented in a grid.



Linear features represented in a grid.



Discrete area features represented in a grid.









LGC

Rastrová reprezentace

Vliv velikosti buňky (~ rozlišení) na tvar objektů




Kartografické modelování



LGC

Předpoklady – podmínky užití

- Pravoúhlá soustava čtvercových buněk
- Kategorie, bool, celá čísla, reálná, vektory
- No data



- Smaller cell size
- Higher resolution
- Higher feature spatial accuracy
- Slower display
- Slower processing
- Larger file size

- Larger cell size
- Lower resolution
- Lower feature spatial accuracy
- Faster display
- Faster processing
- Smaller file size



LGC

Spojení gridů


- Spojení gridů - merge, mosaic





ASCII to Grid


- NCOLS xxx
- NROWS xxx
- XLLCORNER xxx
- YLLCORNER xxx
- CELLSIZE xxx
- NODATA_VALUE xxx
- row 1
- row 2
- .
- .
- row n




LGC

VERA - bod

Vstup (vektor)




výstup (rastr)




Kartografické modelování

Bod




FID	Attribute
1	Green
2	Red
3	Blue
4	Blue
5	Green




Field = Attribute
Method = MOST_FREQUENT
Priority = NONE
Outcome = Green
Reason = Lowest FID

FID	Attribute	PriorityFID
1	Green	1
2	Red	1
3	Blue	1
4	Blue	3
5	Green	2




Field = Attribute
Method = MOST_FREQUENT
Priority = PriorityFID
Outcome = Blue
Reason = Highest priority

FID	ValueFID
1	1
2	8
3	5
4	3
5	2




Field = ValueFID
Method = STANDARD_DEVIATION
Priority = Ignored
Outcome = 2.774887323379517
Reason = Priority field is only used with MOST_FREQUENT

FID	Attribute	PriorityFID
1	Green	1
2	Blue	2
3	Blue	2
4	Green	1
5	Green	2



Field = Attribute
Method = MOST_FREQUENT
Priority = PriorityFID
Outcome = Blue
Reason = Highest priority



Kartografické modelování



VERA - Linie


Nástroj Polyline to Rastr Metody:

- MAXIMUM_LENGTH
- MAXIMUM_COMBINED_LENGTH
- Priority




FID	Attribute
1	Green
2	Blue
3	Green
4	Red

Field = Value
 Method = MAXIMUM_LENGTH
 Priority = NONE
 Outcome = Blue
 Reason = Longest length



FID	Attribute
1	Green
2	Blue
3	Green
4	Red


Field = Value
 Method =
 MAXIMUM_COMBINED_LENGTH
 Priority = NONE
 Outcome = Green
 Reason = Length of two green



FID	Attribute	PriorityFID
1	Green	1
2	Blue	1
3	Green	2
4	Red	3

Field = Value
 Method = MAXIMUM_LENGTH
 Priority = PriorityFID
 Outcome = Red



Kartografické modelování




VERA - Plocha

Tři základní metody:


- **CELL_CENTER** - hodnota nacházející se ve středu buňky.
- **MAXIMUM_AREA** – největší souvislá plocha v buňce.
- **MAXIMUM_COMBINED_AREA** – největší sečtená plocha v buňce (i z více nesouvisejících ploch).
- **Respektovány pravidla hranice (prvek=buňka)**
- **Priorita podle FID**



CELL_CENTER




MAXIMUM_AREA



MAXIMUM_COMBINED_AREA

FID	Attribute
1	Blue
2	Red
3	Green
4	Red
5	Red
6	Red



Základní typy modelů v geoinformatice


- Různé přístupy ke klasifikaci (DeMers 2002)
- Uvedeme kategorie podle kterých se modely mohou odlišovat:
 - **Deskriptivní** – popisuje existující geografická data a prostředí (mapa současné vegetace)
 - **Prediktivní** – nabízí předpověď (predikci) vývoje geografických dat (what if ..., mapa potenciální vegetaci v případě klimatické změny).
 - **Preskriptivní** – ukazuje následky predikce (co, kde a PROČ), je schopen využít i nová data (BIG DATA), hodnotit rozhodnutí.
 - **Statické** – vztahy mezi daty v daném časovém okamžiku
 - **Dynamické** – zdůrazňuje změny geografických dat a vztahy mezi proměnnými (simulace odtoku, povodňové vlny...).



Základní typy modelů v geoinformatice


Matematické modely vyjádřené pomocí rovnic s parametry a proměnnými:

- **Deterministické** – pracuje pouze se zadanými hodnotami bez efektu náhody.
- **Stochastické** – bere do úvahy náhodné jevy a proměnné. Jeho výsledky mohou obsahovat míry chyb nebo nejistoty, které jsou obvykle vyjádřeny pravděpodobností (%) – pravděpodobnostní, statistické modely. Kriging.



Základní typy modelů v geoinformatice

- **Deduktivní** – závěry jsou podloženy řadou předpokladů – například založených na vědeckých teoriích a fyzikálních zákonech.
- **Induktivní** – závěr podloženy empirickým pozorováním a měřením.
 - Model sesuvů může být vytvořen například oběma způsoby podle toho, o co se opírá (fyzikální zákony x naměřená data).



Proces modelování

Postup tvorby modelu zahrnuje následující kroky:

- Definování **cílů modelu** v souladu s výzkumem (na konceptuální úrovni – co, kde, kdy, jak).
- **Rozložení** modelu **na jednotlivé komponenty**, definování jejich vlastností a vztahu mezi nimi.
- **Návrh** použitých **algoritmů** (matematické vztahy) a analogie GIS příkazů.
- **Implementace** a **kalibrace** modelu za využití reálných dat v konkrétním GIS prostředí. Cílem kalibrace je co nejvíce přiblížit výsledky modelu reálným měřením, aby mohly sloužit k předpovědi.
- **Validace** modelu na nezávislých datech před akceptací a nasazením do praxe. Validace – ohodnocení modelu v jiných podmínkách (=na jiných datech, než jak byl model vytvořen). Často rozdělení naměřených dat pro účel kalibrace a validace.


Kartografické modelování




Binární modely

- Využívají logické výrazy pro výběr mapových prvků. Výstupem je binární formám nabývajících hodnot 1 (pro prvky splňující kritérium = true) a 0 pro prvky nesplňující hodnocení (=false).

Binární model vektor a rastr




+



+

ID	Type
1	21
2	18
3	6

ID	Suit	Type
1	3	21
2	3	18
3	1	18
4	2	18
5	2	21
6	2	6
7	1	6



1	1	1	4
3	2	4	4
3	3	3	4
4	4	4	4


Grid 1

1	1	1	3
3	2	2	3
3	3	4	4
3	3	4	4

Grid 2

([Grid1] = 3)
AND
([Grid2] = 3)

=



Map overlay a mapová algebra

Suit = 2 AND Type = 18



Indexové modely

- Počítají **hodnotu indexu** pro každou prostorovou jednotku a vytváří **ohodnocenou mapu** založenou na hodnotách indexu.
- Stejně jako binární model zahrnuje hodnocení a překryvné operace (overlay, algebra).
- Výsledkem jsou **prostorové jednotky ohodnocené pomocí zvoleného indexu** a ne pouze 0 nebo 1.
- Jak pro vektorový, tak pro rastrový model zahrnuje **normalizaci hodnot v rozmezí <0,1>**.

$$S_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$


Indexový model - vektor

This diagram illustrates a vector-based index model. First, standardize the Suit and Type values of the two input maps into a scale of 0.0 to 1.0. Second, overlay the two maps. Third, assign a weight of 0.4 to the map with Suit and a weight of 0.6 to the map with Type. Finally, calculate the index value for each polygon in the output by summing the weighted criterion values. For example, Polygon 4 has an index value of 0.26 ($0.5 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.6$).

ID	Suit	S_V
1	3	1.0
2	1	0.2
3	2	0.5

ID	Type	T_V
1	21	0.4
2	18	0.1
3	6	0.8


ID	S_V	T_V
1	1.0	0.4
2	1.0	0.1
3	0.2	0.1
4	0.5	0.1
5	0.5	0.4
6	0.5	0.8
7	0.2	0.8



Normalizace hodnoty (expertní)
Overlay
Určení váhy
Sečtení indexů

$$\text{Polygon 4} = 0.5 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.6$$

Indexový model - rastr



This diagram illustrates a raster-based index model. First, standardize the cell values of each input grid into a scale of 0.0 to 1.0. Second, multiply each input grid by its criterion weight. Finally, calculate the index values in the output grid by summing the weighted cell values. For example, the index value of 0.28 is calculated by: 0.12 + 0.04 + 0.2, or 0.2*0.6 + 0.2*0.2 + 0.6*0.2.



Procesní modely

- Integrují existující **znalosti o procesech reálného světa** do sady vztahů a rovnic pro možnost kvantitativní vyjádření přírodního procesu.
- Často dále děleny na **moduly**, které kombinují induktivní a deduktivní přístupy.
- Přírodní modely jsou obvykle **komplexní**, zahrnují řadu proměnných a nejistotu.
- Příklad – model půdní eroze RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation.



Kartografické modelování – historie

- Tomlin (1983) – Map Algebra
- Berry (1987) – Map-ematics
- Ustanovili kartografické modelování jako přijatou metodiku pro zpracování geografických dat.



Dana Tomlin

Joseph Berry

Kartografické modelování – základní pojmy

Kartografické modelování je základní způsob vyjádření a organizace metod, jejichž způsobem jsou prostorové proměnné (data) a prostorové operace (funkce) vybírány a používány v GIS.

KM založeno na konceptech datových **vrstev, operací a postupů.**

Nová vrstva je vytvořena ze stávajících vrstev pomocí operací mezi nimi, které jsou spojovány do postupů.

Tomlin (1991) states:

"The fundamental conventions of cartographic modelling are not those of any particular GIS. On the contrary, they are generalized conventions intended to relate to as many systems as possible."

- **KM je implementováno v řadě GIS SW balíků – ArcGIS, ERDAS, GeoMedia GRID, GRASS, Idrisi.**



Implementace kartografického modelu v GIS

- **Identifikace požadované mapové vrstvy nebo datové sady.**
- **Použijte logický nebo přirozený jazyk a popište proces vytvoření výsledného modelu (data – výsledek).**
- **Reprezentujte postup graficky, aby zahrnoval navrhované operace a postupy.**
- **Popište grafický postup případnými příkazy, které používá příslušný GIS balík.**



LGC

Umístění supermarketu

Vyber místo vhodné pro umístění supermarketu, které leží:

- V obydlené oblasti (intravilán)
- Je na prodej
- Neleží v záplavové zóně
- Je v dosahu 200 m od hlavní silnice

Čtyři datové vrstvy


- **Land_use**
- **Site_status**
- **River_map**
- **Roads_map**

Kartografické modelování




Popis procesu přirozeným jazykem

Table 2 presents four of the equations it would be necessary to solve as part of the process of finding a suitable site for the supermarket.





Grafická reprezentace vhodného místa





Struktura jazyka MA

Mapová algebra používá **objekty**, **činnosti** a **kvalifikátory činnosti**. Ty mají obdobné funkce jako **podstatná jména**, **slovesa** a **příslovce**.


- **Objekty** slouží k uložení informací, nebo jsou to vstupní hodnoty. Jako objekty se používají rastry, tabulky, konstanty, ...
- **Činnosti** jsou příkazy jazyka (**operátory a funkce**) - vykonávají operace na objektech:
 - **Operátory** jsou obvyklé matematické, statistické, relační a logické operátory (+, -, *, /, >, <, >=, <=, <>, mod, div, and, or, not, ...).
 - **Funkce mapové algebry** se dělí na lokální, fokální, zonální a globální.

Dělení funkcí mapové algebry

Z hlediska oblasti ze které je počítána hodnota výsledné buňky dělíme funkce mapové algebry na :


1. **Lokální** - na individuální buňce, nová hodnota vzniká z individuální buňky jedné nebo více vrstev.
2. **Fokální** - v definovaném okolí, nová hodnota vzniká z definovaného okolí buňky.

Kartografické modelování



... collects data on a neighborhood basis and reports a single value on a cell-by-cell basis


... collects data on a neighborhood basis and reports a single value on a cell-by-cell basis



Dělení funkcí mapové algebry

Z hlediska oblasti ze které je počítána hodnota výsledné buňky dělíme funkce mapové algebry na :

3. **Zonální** - na specifické oblasti, nová hodnota vzniká ze zóny definované v jiné vrstvě.
4. **Globální (Tomlin – Inkrementální)** - používají se všechny buňky informační vrstvy.



... collects data on a map-wide basis and reports results on a map-wide or cell-by-cell basis

