

Kapitola 10

Vodivost plazmatu a difuze

10.1 Langevin rovnice

Předtím než budeme diskutovat dva důležité jevy v plazmatu, vodivost a difuzi, uvedeme si velmi jednoduchou pohybovou rovnici pro slabě ionizované ($n_e \ll n_g$) studené plazma - *Langevinovu rovnici*. Předpokládáme, že co se týče interakcí, bude dominantní interakce nabitych částic s neutrálky. Dále uvažujeme pouze el. a mg. sílu (zanedbáváme gravitační pole a sílu způsobené gradienty tlaku). Dříve uvedená pohybová rovnice

$$\rho_{m\alpha} \frac{D\mathbf{u}_\alpha}{Dt} = n_\alpha q_\alpha (\mathbf{E} + \mathbf{u}_\alpha \times \mathbf{B}) + \rho_{m\alpha} \mathbf{g} - \nabla p_\alpha + \mathbf{A}_\alpha \quad (10.1)$$

se tedy zjednoduší jako

$$m_e \frac{D\mathbf{u}_e}{Dt} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) + \frac{\mathbf{A}_e}{n_e}. \quad (10.2)$$

Makroskopický srážkový člen \mathbf{A}_e/n_e můžeme vyjádřit

$$\frac{\mathbf{A}_e}{n_e} = -\nu_c m_e \mathbf{u}_e, \quad (10.3)$$

kde ν_c je srážková frekvence pro přenos hybnosti mezi elektryny a těžkými neutrálními částicemi. V tomto vztahu jsme zanedbali střední rychlosti neutrálních částic, protože tyto částice jsou mnohem hmotnější než elektryny (ALE nezanedbáváme jejich tepelnou rychlosť). Dosadíme srážkový člen a dostaváme *Langevinovu rovnici*

$$m_e \frac{D\mathbf{u}_e}{Dt} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) - \nu_c m_e \mathbf{u}_e \quad (10.4)$$

Fyzikální smysl srážkového členu? Pokud nepůsobí el. a mg. síla

$$\frac{D\mathbf{u}_e}{Dt} = -\nu_c \mathbf{u}_e, \quad (10.5)$$

což můžeme vyřešit

$$\mathbf{u}_e(t) = \mathbf{u}_e(0) \exp(-\nu_c t). \quad (10.6)$$

Tedy srážky elektronů s neutrálly snižují střední rychlosť elektronů exponencielně rychlostí odpovídající srážkové frekvenci.

Rovnici analogickou k (??) můžeme napsat pro ionty

$$m_i \frac{D\mathbf{u}_i}{Dt} = Ze(\mathbf{E} + \mathbf{u}_i \times \mathbf{B}) - \nu_{in} m_i \mathbf{u}_i, \quad (10.7)$$

kde Ze je náboj iontu. V mnoha případech jako je např. vysokofrekvenční plazma, můžeme zanedbat pohyb iontů, tj. $\mathbf{u}_i = 0$. Plazma, v nemž je důležitý pouze pohyb elektronů se obvykle nazývá *Lorentzův plyn*.

10.2 Linearizace Langevinovy rovnice

Langevinova rovnice ve tvaru (10.4) obsahuje nelineární členy - součin dvou proměnných. V mnoha případech můžeme situaci zjednodušit linearizací těchto členů, která je použitelná v případě změn o malých amplitudách.

- Totální diferenciál \mathbf{u}_e obsahuje člen $(\mathbf{u}_e \cdot \nabla)\mathbf{u}_e$. Zanedbání tohoto členu je možné pokud jsou střední rychlosť a její prostorové změny malé nebo pokud je střední rychlosť kolmá na svůj gradient (transverzální vlny)

- V nelineární členu $\mathbf{u}_e \times \mathbf{B}$ budeme separovat mg. indukci $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ na dva členy

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'(\mathbf{r}, t), \quad (10.8)$$

takže

$$q(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0 + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}'). \quad (10.9)$$

Pokud můžeme předpokládat, že

$$|\mathbf{u}_e \times \mathbf{B}'| \ll |\mathbf{E}| \quad (10.10)$$

můžeme člen $|\mathbf{u}_e \times \mathbf{B}'| v$ (10.9) zanedbat.

S využitím dvou výše uvedených linearizačních zjednodušení získáváme následující Langevinovu rci

$$m_e \frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - \nu_c m_e \mathbf{u}_e \quad (10.11)$$

V mnoha praktických problémech se proměnné \mathbf{E} , \mathbf{B}' a \mathbf{u}_e mění harmonicky v čase i prostoru. Využijeme roviných vln, protože jde o jednoduchý případ a jakákoliv fyzikálně realizovatelná vlna se dá vyjádřit jako superpozice roviných vln.

$$\mathbf{E}, \mathbf{B}', \mathbf{u}_e \propto \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)], \quad (10.12)$$

kde ω je kruhová frekvence, \mathbf{k} vlnový vektor ve směru šíření vlny. Diferenciální operátory ∇ a $\partial/\partial t$ se pak transformují na $i\mathbf{k}$ a $-i\omega$. Dosazením (10.8) do Maxwell. rce $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ dostaneme

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}', \quad (10.13)$$

takže

$$\mathbf{B}' = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega}. \quad (10.14)$$

Nyní můžeme ověřit nerovnost (10.10)

$$|\mathbf{u}_e \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E})/\omega| \ll |\mathbf{E}|. \quad (10.15)$$

Velikost nelineárního členu $|\mathbf{u}_e \times \mathbf{B}'|$ může být tedy rovna než $|(u_e k E)/\omega|$. Nelineární člen můžeme zanedbat pokud

$$|u_e(k/\omega)| \ll 1 \quad (10.16)$$

nebo ekvivalentně

$$|u_e| \ll |\omega/k|, \quad (10.17)$$

kde ω/k představuje fázovou rychlosť rovinné vlny. Protože tento člen obvykle dosahuje rychlosť světla, zatímco amplituda střední rychlosti elektronů u_e je mnohem menší, můžeme skutečně nelineární člen zanedbávat. Pokud ale dojde k rezonancii, je ω/k velmi malé, zatímco u_e se stává velké. V tomto případě se pak nelineární člen zanedbat nedá.

10.3 Stejnosměrná vodivost a pohyblivost elektronů

Použijeme Langevinovu rovnici pro ustálený stav, abychom odvodili stejnosměrnou vodivost plazmatu. V této kapitole předpokládáme slabě ionizované homogenní plazma, ve kterém můžeme použít model Lorentzova plynu. Předpokládáme, že aplikované el. pole je konstantní a homogenní.

10.3.1 Izotropní plazma

Pokud nepůsobí mg. síla, můžeme Langevinovu rovnici pro ustálený stav zapsat jako

$$-e\mathbf{E} - m_e\nu_c\mathbf{u}_e = 0. \quad (10.18)$$

Hustota el. proudu

$$\mathbf{J} = -en_e\mathbf{u}_e. \quad (10.19)$$

Kombinací předchozích dvou rovnic

$$\mathbf{J} = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_e} \mathbf{E}. \quad (10.20)$$

Z Ohmova zákona $\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E}$ můžeme pak vyjádřit *stejnosměrnou vodivost* pro izotropní elektronový plyn

$$\sigma_0 = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_c}. \quad (10.21)$$

Pohyblivost elektronů μ_e je definovaná jako

$$\mu_e = \frac{u_e}{E}, \quad (10.22)$$

takže dostáváme

$$\mathcal{M}_e = -\frac{e}{m_e \nu_c} = -\frac{\sigma_0}{n_e e} \quad (10.23)$$

10.3.2 Anizotropní magnetoplazma

V případě přítomnosti mg. pole se plazma stává anizotropní. Langevinova rce pro ustálený stav je

$$-e(E + u_e \times B_0) - m_e \nu_c \mathbf{u}_e = 0, \quad (10.24)$$

kde \mathbf{B}_0 je konstantní a homogenní mg. pole. Použijeme (10.19)

$$\frac{m_e \nu_c}{n_e e} \mathbf{J} = e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0), \quad (10.25)$$

takže

$$\mathbf{J} = \sigma_0(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0), \quad (10.26)$$

což je zjednodušená podoba Ohmova zákona.

Chtěli bychom přepsat tento zákon tak, aby hustota el. proudu byla přímo úměrná aplikovanému el. poli. Definujeme tedy *tenzor stejnosměrné vodivosti* \mathcal{S}

$$\mathbf{J} = \mathcal{S} \cdot \mathbf{E}. \quad (10.27)$$

Abychom získali jeho vyjádření, uvažujme kartézské souřadnice a mg. pole rovnoběžné s osou z , tj.

$$\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}. \text{ Nahradíme } \mathbf{u}_e = -\mathbf{J}/(en_e) \text{ v (10.26)}$$

$$\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E} - \frac{\sigma_0 B_0}{en_e} (\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{z}}). \quad (10.28)$$

Uvědomíme si, že

$$\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{z}} = J_y \hat{\mathbf{x}} - J_x \hat{\mathbf{y}} \quad (10.29)$$

a dostaváme tuto soustavu rovnic

$$\hat{\mathbf{x}} : \quad J_x = \sigma_0 E_x - \frac{\Omega_{ce}}{\nu_e} J_y \quad (10.30)$$

$$\hat{\mathbf{y}} : \quad J_y = \sigma_0 E_y + \frac{\Omega_{ce}}{\nu_e} J_x \quad (10.31)$$

$$\hat{\mathbf{z}} : \quad J_z = \sigma_0 E_z, \quad (10.32)$$

kde $\Omega_{ce} = eB_0/m_e$ označuje elektronovou cyklotronovou frekvenci. Z prních dvou rovnic dostaváme

$$J_x = \frac{\nu_c^2}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 E_x - \frac{\nu_c^2 \Omega_{ce}}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 E_y \quad (10.33)$$

$$J_y = \frac{\nu_c^2 \Omega_{ce}}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 E_x + \frac{\nu_c^2}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 E_y. \quad (10.34)$$

V maticové podobě tedy

$$\begin{pmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{pmatrix} = \sigma_0 \begin{pmatrix} \frac{\nu_c^2}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} & -\frac{\nu_c^2 \Omega_{ce}}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} & 0 \\ \frac{\nu_c^2 \Omega_{ce}}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} & \frac{\nu_c^2}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (10.35)$$

Tenzor ss vodivosti je tedy

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} \sigma_\perp & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_\perp & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\parallel \end{pmatrix}, \quad (10.36)$$

kde

$$\sigma_\perp = \frac{\nu_c^2}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 \quad (10.37)$$

$$\sigma_H = \frac{\nu_c^2 \Omega_{ce}}{(\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 \quad (10.38)$$

$$\sigma_\parallel \equiv \sigma_0 = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_e}. \quad (10.39)$$

Abychom pochopili fyzikální smysl komponent tenzoru \mathcal{S} je vhodné rozložit el. intenzitu do směru rovnoběžného s \mathbf{B}_0 a kolmého. Element σ_\perp se nazývá *kolmá nebo transverzální vodivost* (rovněž *Pedersonova vodivost*), protože řídí tok el. proudu ve směru rovnoběžném s \mathbf{E}_\perp a kolmém na \mathbf{B}_0 , zatímco σ_H (*Hallova vodivost*) řídí tok. el. proudu ve směru kolmém na el. i mg. pole. Element σ_0 je *podélná vodivost*, protože určuje tok el. proudu ve směru rovnoběžném s mg. polem.

Dále odvodíme vztah pro pohyblivost elektronů. Díky anizotropii půjde o tenzor

$$\mathbf{u}_e = \mathcal{M}_e \cdot \mathbf{E}. \quad (10.40)$$

Protože $\mathbf{J} = -en_e \mathbf{u}_e = S\mathbf{E}$, máme

$$\mathcal{M}_e = -\frac{1}{n_e e} \mathcal{S}. \quad (10.41)$$

10.4 Střídavá vodivost a elektronová pohyblivost

Předpokládáme nyní, že el. pole $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ a střední rychlosť elektronů $\mathbf{u}_e(\mathbf{r}, t)$ se harmonicky mění s časem jako $\exp(-i\omega t)$. Linearizovanou Langevinovu rovnici (10.11)

$$-i\omega m_e \mathbf{u}_e = -e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - m_e \nu_c \mathbf{u}_e \quad (10.42)$$

můžeme tedy přepsat jako

$$-e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - m_e(\nu_c - i\omega) \mathbf{u}_e = 0 \quad (10.43)$$

Tato rovnice je analogická k rovnici (10.24) až na změnu členu srážkové frekvence, tj. místo ν_c na $\nu_c - i\omega$. Takže podobně dostáváme tenzor tlaku, kde frekvenčně závislá kolmá vodivost, Hallova vodivost a podélná vodivost jsou

$$\sigma_{\perp} = \frac{(\nu_c - i\omega)^2}{(\nu_c - i\omega)^2 + \Omega_{ce}^2} \sigma_0 \quad (10.44)$$

$$\sigma_H = \frac{(\nu_c - i\omega)\Omega_{ce}}{(\nu_c - i\omega)^2 + \Omega_{ce}^2} \sigma_0 \quad (10.45)$$

$$\sigma_0 = \frac{n_e e^2}{m_e(\nu_c - i\omega)} = \frac{n_e e^2 (\nu_c - i\omega)}{m_e(\nu_c^2 + \omega^2)} \quad (10.46)$$

Pohyblivost dostáváme opět analogicky podle vztahu (10.41).

Pokud můžeme zanedbat elektron-neutrál srážkovou frekvenci ($\nu_c = 0$), dostáváme

$$\sigma_{\perp} = \frac{\omega^2}{(\omega^2 - \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 \quad (10.47)$$

$$\sigma_H = \frac{i\omega\Omega_{ce}}{(\omega^2 - \Omega_{ce}^2)} \sigma_0 \quad (10.48)$$

$$\sigma_0 = i \frac{n_e e^2}{m_e \omega} \quad (10.49)$$

10.5 Vodivost při uvažování pohybu iontů

Vezmeme v úvahu pohyb iontů. Linearizovaná Langevinova rovnice pro částice typu α

$$m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{u}_{\alpha}}{\partial t} = q_{\alpha} (\mathbf{E} + \mathbf{u}_{\alpha} \times \mathbf{B}_0) - m_{\alpha} \nu_{c\alpha} \mathbf{u}_{\alpha}, \quad (10.50)$$

kde $\nu_{c\alpha}$ je efektivní srážková frekvence neboť tlumící člen, jenž je výsledkem srážek částic α s *neutrály*. Langevinova rovnice pro jednotlivé typy nabitých částic jsou nezávislé. Celkový proud je tedy dán jako

$$\mathbf{J} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} q_{\alpha} \mathbf{u}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{J}_{\alpha} = \left(\sum_{\alpha} \mathcal{S}_{\alpha} \right) \cdot \mathbf{E} \quad (10.51)$$

a celkový tenzor vodivosti je jednoduše

$$\mathcal{S} = \sum_{\alpha} S_{\alpha}. \quad (10.52)$$

Pro plazma obsahující elektrony a několik typů iontů (index j) dostáváme ze vztahu (10.44), (10.45) a (10.46) pomocí plazmové frekvence $\omega_{p\alpha}$ a ϵ_0

$$\sigma_{\perp} = \epsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2 (\nu_{ce} - i\omega)}{(\nu_{ce} - i\omega)^2 + \Omega_{ce}^2} + \sum_j \frac{\omega_{pj}^2 (\nu_{cj} - i\omega)}{(\nu_{cj} - i\omega)^2 + \Omega_{cj}^2} \right] \quad (10.53)$$

$$\sigma_H = \epsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2 \Omega_{ce}}{(\nu_{ce} - i\omega)^2 + \Omega_{ce}^2} - \sum_j \frac{\omega_{pj}^2 \Omega_{cj}}{(\nu_{cj} - i\omega)^2 + \Omega_{cj}^2} \right] \quad (10.54)$$

$$\sigma_{\parallel} = \epsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2}{(\nu_{ce} - i\omega)} + \sum_j \frac{\omega_{pj}^2}{(\nu_{cj} - i\omega)} \right] \quad (10.55)$$

10.6 Plazma jako dielektrikum

Až dosud jsme ale uvažovali o nabitéch částicích pohybujících se ve vlastních vnitřních polích, takže jsme brali v úvahu tyto rovnice

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (10.56)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}, \quad (10.57)$$

které jsou používané pro volný prostor bez nábojů. Efekt existence plazmatu se pak projevoval pohybem a interakcí nabitéých částic uvnitř plazmatu.

Pokud neuvažujeme vnitřní pohyb částic, můžeme plazma popisovat jako dielektrikum charakterizované *dielektrickým tenzorem*. Pak nás zajímají pouze obecné makroskopické vlastnosti a nikoliv elementární pohyb částic. Místo Langevinovy rovnice vezměme Maxwellovu rovnici

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}) \quad (10.58)$$

a zde zahrňme efekt plazmatu pomocí tenzoru vodivosti \mathcal{S} definovaném vztahem

$$\mathbf{J} = \mathcal{S} \cdot \mathbf{E}. \quad (10.59)$$

Dosadíme do Maxwellovy rovnice a předpokládáme časově proměnné harmonické variace el. pole:

$$\nabla \times \mathbf{B} = mu_0 \mathcal{S} \cdot \mathbf{E} - i\omega \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{E}. \quad (10.60)$$

Pokud **1** označíme jednotkový tenzor

$$\nabla \times \mathbf{B} = -i\omega \mu_0 \epsilon_0 (1 + \frac{i\mathcal{S}}{\omega \epsilon_0}) \cdot \mathbf{E} \quad (10.61)$$

nebo ekvivalentně

$$\nabla \times \mathbf{B} = -i\omega \mu_0 \mathcal{E} \cdot \mathbf{E}, \quad (10.62)$$

kde

$$\mathcal{E} = \epsilon_0(1 + \frac{i\mathcal{S}}{\omega \epsilon_0}) \quad (10.63)$$

se nazývá *dielektrický tenzor* plazmatu. Používání tohoto tenzoru představuje jiný přístup pro popisování plazmatu než jsme používali doposud:

$$\mathbf{D} = \mathcal{E} \cdot \mathbf{E}. \quad (10.64)$$

Poznamenejme, že \mathcal{E} závisí na frekvenci ω a můžeme ho zapsat v maticové podobě

$$\mathcal{E} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \epsilon_1 & \epsilon_2 & 0 \\ \epsilon_2 & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{pmatrix}, \quad (10.65)$$

kde

$$\epsilon_1 = 1 + \frac{i}{\omega\epsilon_0}\sigma_{\perp} \quad (10.66)$$

$$\epsilon_2 = \frac{i}{\omega\epsilon_0}\sigma_H \quad (10.67)$$

$$\epsilon_3 = 1 + \frac{i}{\omega\epsilon_0}\omega_0 \quad (10.68)$$

10.7 Difuze volných elektronů

Přítomnost gradientů tlaku v transportní rovnici hybnosti představuje sílu, která vyrovnává jakékoli v nehomogenity hustoty plazmatu. Difuze částic je výsledkem této síly.

Zde dovodíme difuzní koeficient pro elektrony v "teplém" slabě ionizovaném plazmatu.

- trasportní pohybová rovnice pro elektrony s konstantní elektron-neutrální srážkovou frekvencí

- odchylyky od rovnováhy způsobené nehomogenitami v hustotě jsou velmi malé kde $|n'_e| \ll n_0$ je veličina prvního řádu "malosti", takže tyto odchylyky můžeme ve druhém řádu zanedbat

$$n_e(\mathbf{r}, t) = n_0 + n'_e(\mathbf{r}, t), \quad (10.69)$$

- tenzor tlaku \mathcal{P}_e nahradíme skalárním tlakem p_e
- $$p_e(\mathbf{r}, t) = n_e(\mathbf{r}, t)kT_e = (n_0 + n'_e)kT_e \quad (10.70)$$
- \mathbf{E} a \mathbf{B} jsou nula, $T_e = \text{konst}$

Protože \mathbf{u}_e je veličina prvního řádu "malosti", můžeme rovnici kontinuity zapsat

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} + n_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_e = 0, \quad (10.71)$$

kde jsme zanedbali součin $n'_e \mathbf{u}_e$. Podobně pro transportní rovnici hybnosti

$$n_e m_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e \cdot \nabla) \mathbf{u}_e \right] = -\nabla p_e - n_e M - e \nu_c \mathbf{u}_e \quad (10.72)$$

dostaneme po linearizaci

$$n_0 \frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} = -\frac{k T_e}{m_e} \nabla n'_e - n_0 \nu_c \mathbf{u}_e. \quad (10.73)$$

Vezmeme divergenci této rovnice

$$n_0 \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{u}_e)}{\partial t} = -\frac{k T_e}{m_e} \nabla^2 n'_e - n_0 \nu_c \nabla \cdot \mathbf{u}_e \quad (10.74)$$

a dosadíme za $n_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_e$ z (10.71)

$$\frac{\partial^2 n'_e}{\partial t^2} = \frac{kT_e}{m_e} \nabla^2 n'_e - \nu_c \frac{\partial n'_e}{\partial t}, \quad (10.75)$$

což můžeme přepsat i jako

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} = D_e \nabla^2 n'_e - \frac{1}{\nu_c} \frac{\partial^2 n'_e}{\partial t^2}, \quad (10.76)$$

kde jsme definovali *koeficient difuze volných elektronů*

$$D_e = \frac{kT_e}{m_e \nu_c} \quad (10.77)$$

Chceme získat odhad velikosti jednotlivých členů v rovnici (10.76). Nechť τ a L představují charakteristický čas a délku, na které se významně mění $n'_e \Rightarrow$ prostorová derivace je velikosti řádu L^{-1} a časová derivace velikosti řádu τ^{-1} :

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} \sim \frac{n'_e}{\tau} \quad (10.78)$$

$$D_e \nabla^2 n'_e \sim D_e \frac{n'_e}{L^2} \quad (10.79)$$

$$\frac{1}{\nu_c} \frac{\partial^2 n'_e}{\partial t^2} \sim \frac{n'_e}{\nu_c \tau^2}. \quad (10.80)$$

Porovnáme-li (10.78) a (10.80) vidíme, že je-li $\nu_c \tau \gg 1$, tj. průměrný počet srážek elektronů s neutrály během časového intervalu τ je dosti velký, můžeme poslední člen v (10.76) zanedbat a dostáváme *difuzní rovnici*

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} = D_e \nabla^2 n'_e. \quad (10.81)$$

Takže pokud je rychlosť změny hustoty pomalá ve srovnání se srážkovou frekvencí, je hustota elektronů řízena difuzní rovnici, v níž je difuzní koeficient dán vztahem (10.77).

Podmínka $\nu_v \tau \gg 1$ znamená zanedbání členu zrychlení v transportní pohybové rovnici, tj. zanedbání $\partial \mathbf{u}_e / \partial t$. Pokud zanedbáváme časové změny \mathbf{u}_e dostáváme z linearizované pohybové rovnice (10.73)

$$n_0 \nu_c \mathbf{u}_e = -\frac{k T_e}{m_e} \nabla n'_e, \quad (10.82)$$

což můžeme napsat jako

$$\boldsymbol{\Gamma}_e = -D_e \nabla n'_e, \quad (10.83)$$

kde $\boldsymbol{\Gamma}_e = n_0 \mathbf{u}_e$ je linearizovaný tok elektronů. Vztah (10.83) je analogický k jednoduchému Ohmovu zákonu $\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E}$, takže tok elektronů způsobený gradientem hustoty je analogický k el. proudu způsobenému el. polem, pokud uvažujeme ustálený stav pro \mathbf{u}_e .

10.8 Difuze elektronů v mg. poli

Uvažujme nyní konst. a homogenní pole B_0 . Uděláme podobné zjednodušení jako v předchozím a zanedbáme $\partial \mathbf{u}_e / \partial t$. Z linearizované pohybové rovnice dostáváme

$$\boldsymbol{\Gamma}_e = -D_e \nabla n'_e - \frac{e}{m_e \nu_e} (\boldsymbol{\Gamma}_e \times \mathbf{B}_0). \quad (10.84)$$

Uvažujeme kartézskou soustavu souřadnic, osa z ve směru \mathbf{B}_0 , tj. $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$:

$$\boldsymbol{\Gamma}_e = -D_e \nabla n'_e - \frac{\Omega_{ce}}{\nu_e} (\boldsymbol{\Gamma}_e \times \hat{\mathbf{z}}). \quad (10.85)$$

Tato rovnice je analogická k (10.28), kde Γ_e nahradíme \mathbf{J} , D_e nahradíme σ_e a $-\nabla n'_e$ nahradíme \mathbf{E} . Dále $\Omega_{ce}/\nu_c = \sigma_0 B_0/(en_e)$. Takže analogicky s výrazem $\mathbf{J} = \mathcal{S} \cdot \mathbf{E}$ můžeme psát

$$\Gamma_e = -\mathcal{D} \cdot \nabla n'_e, \quad (10.86)$$

kde \mathcal{D} je tenzor difuze v mg. poli

$$\left(\mathcal{D} = \begin{pmatrix} D_\perp & D_H & 0 \\ -D_H & D_\perp & 0 \\ 0 & 0 & D_\parallel \end{pmatrix}, \quad (10.87) \right)$$

přičemž

$$D_\perp = \frac{\nu_c^2}{\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2} D_e \quad (10.88)$$

$$D_H = \frac{\nu_c \Omega_{ce}}{\nu_c^2 + \Omega_{ce}^2} D_e \quad (10.89)$$

$$D_\parallel \equiv D_e = \frac{kT_e}{m_e \nu_c} \quad (10.90)$$

Podobně jako v předchozí kapitole můžeme odvodit difuzní rovnici pro n'_e . Nejprve zapíšeme rovnici kontinuity (10.71) jako

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} + \nabla \cdot \Gamma_e = 0. \quad (10.91)$$

Dosadíme (10.86) za Γ_e

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathcal{D} \cdot \nabla n'_e). \quad (10.92)$$

Za použití matice (10.87) a výpočtu v kartézských souřadnicích dostaneme

$$\mathcal{D} \cdot \nabla n'_e = \hat{\mathbf{x}}(D_{\perp} \frac{\partial n'_e}{\partial x} + D_H \frac{\partial n'_e}{\partial y}) + \quad (10.93)$$

$$\hat{\mathbf{y}}(-D_H \frac{\partial n'_e}{\partial x} + D_{\perp} \frac{\partial n'_e}{\partial y}) + \hat{\mathbf{z}}D_e \frac{\partial n'_e}{\partial z}. \quad (10.94)$$

Tento výsledek dosadíme do (10.92)

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} = D_{\perp}(\frac{\partial^2 n'_e}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 n'_e}{\partial y^2}) + D_e \frac{\partial^2 n'_e}{\partial z^2}. \quad (10.95)$$

Protože $D_{\perp} < D_e$ a protože D_{\perp} klesá s rostoucím Ω_{ce}/ν_c (podobně jako σ_{\perp}), je difuze částic ve směru kolmém na mg. pole vždy menší než ve směru rovnoběžném.

Transportní pohybová rovnice pro elektronový plyn, pokud zanedbáme člen zrychlení ale vezmeme v úvahu elmag sílu, je obecně (konst. teplota)

$$\boldsymbol{\Gamma}_e = \mathcal{M}_e(n_e \mathbf{E} + \boldsymbol{\Gamma}_{\mathbf{e}} \times \mathbf{B}) - D_e \nabla n_e. \quad (10.96)$$

Vidíme, že tok elektronů je výsledkem obojího, elmag síly i gradientu tlaku. Podíl skalární pohyblivosti \mathcal{M}_e a difuzního koeficientu je znám jako *Einsteinova relace*

$$\frac{\mathcal{M}_e}{D_e} = -\frac{e}{kT_e} \quad (10.97)$$

10.9 Ambipolarní difuze

Ukázali jsme si, že časově ustálená transportní rovnice hybnosti v případě nepřítomnosti elmag sil a konst. teplotě dává tuto difuzní rovnici pro elektrony:

$$\Gamma_e = -D_e \nabla n'_e, \quad (10.98)$$

kde *difuzní koeficient volných elektronů* je definován

$$D_e = \frac{kT_e}{m_e \nu_{ce}}. \quad (10.99)$$

Pokud budeme uvažovat podobnou rovnici pro ionty ve slabě ionizovaném plazmatu máme

$$\Gamma_i = -D_e \nabla n'_i, \quad (10.100)$$

kde

$$D_i = \frac{kT_i}{m_i \nu_{ci}} \quad (10.101)$$

označuje *difuzní koeficient volných iontů*.

\Rightarrow neuvažovali jsme interakci mezi elektrony a ionty ALE elektrony difundují rychleji a zanechávají za sebou kladný náboj. Difuze, při které neuvažujeme prostorový náboj, se nazývá *volná difuze*.

V mnoha případech ovšem *nemůžeme zanedbat* prostorový náboj, vzniklé el. pole ja dánou Maxwellovou rovnici

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{e(n_i - n_e)}{\epsilon_0}. \quad (10.102)$$

Odhadneme důležitost prostorového náboje pro difuzi \Rightarrow použijeme bezrozumnou analýzu: L je char. délka, na které se podstatně mění hustota náboje. Ze vztahu (10.73)

$$E \sim \frac{enL}{\epsilon_0}, \quad (10.103)$$

talkže el. síla na jednotk. hmotnost

$$f_E = \frac{eE}{m} \sim \frac{e^2 n L}{m \epsilon_0}. \quad (10.104)$$

”Difuzní síla“ na jednotk. hmotnost z (10.73)

$$f_D = \frac{kT}{mn_0} |\nabla n| \sim \frac{kTn}{mn_0 L}. \quad (10.105)$$

\Rightarrow El. pole prostorového náboje může být zanedbáno pokud $f_E \ll f_D$, tj.

$$L^2 \ll \frac{\epsilon_0 k T}{n_0 e^2} = \lambda_D^2, \quad (10.106)$$

kde λ_D je *Debyeova délka*. To je splněno zřídka a musíme uvažovat tzv. *ambipolární difuzi*.

Předp., že změny hustoty elektronů i iontů jsou prvního rádu ”malosti“

$$n_\alpha(\mathbf{r}, t) = n_0 + n'_\alpha(\mathbf{r}, t), \quad (10.107)$$

kde $\alpha = e$, i a $n'_\alpha \ll n_0$, a že \mathbf{u}_α mají velmi malou amplitudu. Použijeme linearizovanou rovnici kontinuity

$$\frac{\partial n'_\alpha}{\partial t} + n_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_\alpha = 0 \quad (10.108)$$

a linearizovanou rovnici hybnosti za předp. konstantních teplot a bez mg. pole

$$\frac{\partial \mathbf{u}_\alpha}{\partial t} = \frac{q_\alpha}{m_\alpha} \mathbf{E} - \frac{kT_\alpha}{m_\alpha n_0} \nabla n'_\alpha - \nu_{c\alpha} \mathbf{u}_\alpha, \quad (10.109)$$

kde pole prostorového náboje splňuje rci (10.102). Rovněž předp. že střední rychlosť neutrálů je nulová a zanedbávame srážky elektron-iont. Vezmeme divergenci (10.109) a použijeme rovnici kontinuity (10.108):

$$\frac{\partial^2 n'_\alpha}{\partial t^2} = -\frac{q_\alpha n_0}{m_\alpha} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + \frac{kT_\alpha}{m_\alpha} \nabla^2 n'_\alpha - \nu_{c\alpha} \frac{\partial n'_\alpha}{\partial t}. \quad (10.110)$$

Nahradíme $\nabla \cdot \mathbf{E}$ z Maxwellovy rovnice (10.102) a dostáváme soustavu rovnic

$$\frac{\partial^2 n'_e}{\partial t^2} = \omega_{pe}^2 (n'_i - n'_e) + \frac{kT_e}{m_e} \nabla^2 n'_e - \nu_{ce} \frac{\partial n'_e}{\partial t} \quad (10.111)$$

$$\frac{\partial^2 n'_i}{\partial t^2} = -\omega_{pi}^2 (n'_i - n'_e) + \frac{kT_i}{m_i} \nabla^2 n'_i - \nu_{ce} \frac{\partial n'_i}{\partial t}. \quad (10.112)$$

Musíme provést další zjednodušení. Podobně jako dříve jestliže $\nu_c \tau \gg 1$, kde τ je charakteristická doba difuze, můžeme členy na levé straně rovnic zanedbat. Jejich zkombinováním tedy dostáváme

$$(n'_i - n'_e)(\omega_{pe}^2 - \omega_{pi}^2) + kT_e \nabla^2 n'_e + kT_i \nabla^2 n'_i - m_e \nu_{ce} \frac{\partial n'_e}{\partial t} - m_i \nu_{ci} \frac{\partial n'_i}{\partial t} = 0. \quad (10.113)$$

Pomocí další approximace $n'_e = n'_i = n'$

$$k(T_e + T_i) \nabla^2 n' - (m_e \nu_{ce} + m_i \nu_{ci}) \frac{\partial n'}{\partial t} = 0, \quad (10.114)$$

což můžeme přepsat jako

$$\frac{\partial n'}{\partial t} = D_a \nabla^2 n', \quad (10.115)$$

kde

$$D_a = \frac{k(T_e + T_i)}{m_e \nu_{ce} + m_i \nu_{ci}} \quad (10.116)$$

je koeficient ambipolární difuze.