

Primární produkce vodních ekosystémů vybraných lokalit povodí Ponávky

Princip:

Na primární produkci vodních ekosystémů má vliv mnoho faktorů prostředí, které lze shrnout do abiotické geograficko-geomorfologicko-klimatologické charakteristiky lokality (místa ekotopu) a biotické (ekosystémové) charakteristiky.

Úkolem cvičení bude co nejlépe charakterizovat abiotické faktory vybraných lokalit v povodí Ponávky a poté změřit primární produkci přítomných vodních ekosystémů a pokusit se charakterizovat vzájemné souvislosti sledovaných parametrů.

Pomůcky:

Zkumavky na odběry vzorků, odběrové lahve, odměrný válec, lahve pro měření primární produkce (světlé a tmavé lahve), turbidimetrické kyvety, kádinky,...

Multimetr, pH elektroda, O₂ elektroda, konduktometrická cela, turbidimetr, radiometr, teploměr.

Obecný postup:

1. zapište si čas prováděných pozorování a měření
2. popište polohu lokality z hlediska geografického a geomorfologického a začlenění do okolního ekosystému. (kde se lokalita nachází, v jaké části toku, P/L břeh/vzdálenost od břehu, jaká je orientace toku v místě, výška břehů, jaká je rel. rychlosť toku, výška vod. sloupce, co kolem roste a v jaké rel abundanci)
3. popište klimatické podmínky prostředí (popište počasí aktuální a trendy předcházejících několika dnů, odhadněte světelné podmínky v průběhu dne), změřte teplotu vduchu, teplotu vody, ozářenost
4. změřte a zapište kvalitativní chrakteristiky vody – reakci (pH), vodivost (k), obsah rozpuštěného kyslíku (O₂, mg.l⁻¹, %sat.), zákal (NTU – nephelometric turbidity unit)
5. na vytýpovaných lokalitách změřte primární produkci metodou tmavých a světlých Lahví

Poznámky k prováděným měřením:

Před měřením !!!

Nejprve provedte měření teploty vody (je potřebné ji nastavit pro měření pH).

Před odběrem vzorků vody si připravte měřící přístroje (připojte a připravte elektrody k měření)

Před odběrem odběrnou nádobu vypláchněte odebíranou vodou. Odeberte vzorky vody bez narušení dna.

Pro měření rozpuštěného kyslíku a vodivosti odebírejte vzorky opatřeně nesmí dojít k „probublání“ vzorku.

Měření pH

1. opatrně připojte elektrodu k multimetru (ref. Elektrodu do spodního konektoru)
2. elektrodu opatrně vytáhněte z pouzdra a opláchněte dest. vodou(v případě potřeby poklepáním odstraňte bubblek) a otevřete vrchní ventilační otvor na elektrodě !!
3. zapněte multimeter
4. naberte vzorek vody pro měření
5. ponořte elektrodu
6. nastavte teplotu měřené vody
7. odečtěte naměřené hodnoty
8. měření opakujte na třech opakováních
9. poslední opakování odložte pro další zpracování do chladu
10. elektrodu po měření opláchněte dest vodou a uložte do pouzdra, zavřete vrchní ventilační otvor na elektrodě !!
11. vypněte multimeter, odpojte elektrodu od multimetru a odložte do pouzdra

Měření rozpuštěného O₂ a vodivosti (k)

1. opatrně připojte obě elektrody k multimetru
2. zapněte multimeter, šípkama a Enter označte O₂ pro měření, pomocí „M“ nastavíte jednotku (nejprve mg.l⁻¹ a pro další měření %sat.)
3. opatrně dle pokynů naberte vzorek vody pro měření
4. ponořte kyslíkovou elektrodu
5. zmáčknutím „AR“ a „Enter“ provedete měření
6. po pípnutí odečtěte naměřené hodnoty (teplota a O₂)
7. opakujte měření stejněho vzorku v %sat. a vodivosti (bod 2. – 6., pro vodivost použijte vyměňte elektrodu)

8. měření opakujte na třech vzorcích (opakování)
9. poslední vzorek po měření opatrně doplňte a těsně uzavřete (posloží k měření primární produkce)
10. po měření vypněte multimetr, odpojte elektrody a odložte do pouzdra

Měření zákalu (Z [NTU])

1. odeberte vzorek do odběrné zkumavky
2. měřící kyvetu 3x vypláchněte měřeným vzorkem a pak doplňte nad rysku
3. kyvetu osušte pomocí jemné utěrky a vložte do turbidimetru šipkou na kyvetě proti šipce na přístroji !!!
4. zapněte přístroj (On)
5. měření opakujte 3x (další měření proveděte zmáčknutím „Read“)
6. Přístroj vypněte, kyvetu a odběrnou zkumavku vypláchněte dest. vodou a osušte

Měření primární produkce metodou tmavých světlých lahví

1. provedeme měření rozpuštěného O₂ dle pokynů (viz nahoře)
2. po posledním měření opatrně (bez probublávání) doplníme tmavou i světlou lahev doplně bez bublin těsně uzavřeme (Pozn.: průměr úvodních měření O₂ posloží jako úvodní hodnota SL1 a TL1)
3. těsně uzavřené lahve umístníme zpátky do odběrové lokality a vhodně zajistíme
4. inkubujeme po dobu 1 hod.
5. po inkubaci ihned po otevření změříme koncentraci rozpuštěného O₂ [mg.l⁻¹] ve světlé (SL2) a tmavé lahvě (TL2)
6. Zpočítáme primární produkci (PP)

$$PP = ((SL2 - SL1) - (TL2 - TL1)) / t$$

PP – primární produkce (hrubá) [mg (O₂).l⁻¹.h⁻¹]

SL1 – koncentrace rozp. O₂ ve světlé lahvě před inkubací [mg (O₂).l⁻¹]

SL2 – koncentrace rozp. O₂ ve světlé lahvě po inkubaci [mg (O₂).l⁻¹]

TL1 – koncentrace rozp. O₂ v tmavé lahvě před inkubací [mg (O₂).l⁻¹]

TL2 – koncentrace rozp. O₂ v tmavé lahvě po inkubaci [mg (O₂).l⁻¹]

t – doba inkubace [h]

Poloha odběrových měřících lokalit

