

Monitoring a předpověď počasí

RNDr. Milan Šálek, Ph.D.

milan.salek@email.cz

Předpověď počasí

- ▶ Předpověď počasí – předpověď vyjadřující budoucí stav povětrnostních podmínek (*Meteorologický slovník*)
- ▶ Meteorologická předpověď je fyzikální úloha, jejíž cílem je vytvořit nejpravděpodobnější scénář nebo scénáře budoucího vývoje atmosféry v časovém horizontu typicky několika hodin, dnů až týdnů, max. měsíců. Využívá základní zákony klasické fyziky (zákon pohybu, zákony termodynamiky) a řeší je pomocí matematiky, případně s pomocí znalostí chování synoptických objektů (tlakové útvary, fronty, bouřky). U dlouhodobé předpovědi se využívají především klimatické údaje a vazby mezi jednotlivými složkami klimatického systému (např. teplotou povrchu oceánů a průměrnou teplotou v blízké oblasti).

Měřítka meteorologických dějů

Úspěšnost meteorologické předpovědi závisí mj. na charakteristické velikosti (měřítku) jevu či procesu v atmosféře. Čím je daný proces či jev větší, tím větší je využitelný časový předstih předpovědi, který zhruba odpovídá charakteristické délce životního cyklu jevu (srov. cyklony s životností dnů např. s bouřkami, které mají typickou životnost v řádu desítek minut, případně několika hodin).

Rozdělení předpovědí počasí

- Podle období, místa a účelu
- Také podle převažující technologie či zdrojových údajů
 - (numerické modely, pozorování, metody dálkové detekce apod.)

Rozdělení předpovědí počasí

I. Podle období, na které je vydána:

- 1) **Velmi krátkodobá 0–12h, nowcasting 0–2h.**
 - využití numerických modelů, metod dálkové detekce (radary, družice, systémy detekce blesků), koncepčních modelů (vliv "klasické" synoptické metody)
- 2) **Krátkodobá: 1–3 dny (1–2 dny)**
 - dominantní využití numerických modelů, vliv synoptické metody je menší

Rozdělení předpovědí počasí

- I. Podle období, na které je vydána (pokr.):
- 3) **Střednědobá: 3–15 dnů (2–15 dnů)**
 - dominantní využití numerických modelů, využití poznatků z teorie deterministického chaosu k odhadu pravděpodobnosti jednotlivých scénářů vývoje
 - 4) **Dlouhodobá**
 - měsíční, sezónní – využívá vlivu některých faktorů na dlouhodobý režim počasí (významný je vliv teploty povrchu oceánů, zejména v tropech, a dále vliv obsahu vlhkosti v půdě a tloušťka sněhové pokrývky)

Rozdělení předpovědí počasí

I. Podle období, na které je vydána (pokr.):

- 5) Předpověď klimatu
 - předpověď dlouhodobého režimu počasí (klimatu) v časovém horizontu typicky roky až staletí, většinou desetiletí

(pozor na záměnu s *klimatickou předpovědí* počasí, tj. předpovědí na základě znalosti klimatu dané oblasti)

Rozdělení předpovědí počasí

II. Podle účelu:

- 1) **Všeobecná** – určená pro nejširší veřejnost, prezentovaná ve sdělovacích prostředcích
- 2) **Speciální** – pro specializované uživatele, jímž se přizpůsobuje obsah i forma předpovědi (předpovědi pro letectví, údržbu silnic, zemědělské práce, stavebnictví, předpovědi pro hydrologické modelování, atd.)

Rozdělení předpovědí počasí

III. Podle místa / oblasti:

- 1) **Oblastní** (pro administrativně nebo jinak specifikované území)
- 2) **Liniová (traťová)** – speciální předpověď zejména pro sféru dopravy – letectví, silnice.
- 3) **Místní** – speciální předpověď pro určitou lokalitu (pravděpodobnostní vyjádření)

Podklady pro tvorbu předpovědi počasí

Předpokladem úspěšné předpovědi je co nejpodrobnější znalost aktuálního stavu atmosféry, kterou je možno získat informacemi z následujících zdrojů:


1) **Informace ze sítě pozemních (oceánských) stanic o počtu kolem 10000:** alespoň každé 3 hodiny, nejčastěji každou hodinu zpráva, t.č. SYNOP (přechod na kód BUFR v příštích letech):


11624 11760 79901 10187 20179 39906 40184
57006 60051 72598 87500
333 55044 87656
555 395// =

Meteorologická stanice Svatouch




Zápis stavu a průběhu počasí na přízemních povětrnostních mapách





Ilustrace rozložení pozemních synoptických stanic




Podklady pro tvorbu předpovědi počasí


2) **Informace z aerologických stanic:**
600–800 stanic na Zemi měří výškový profil základních meteorologických prvků (teplota, vlhkost, tlak vzduchu, vítr)
alespoň 1x denně



Vypouštění sondy




Ilustrace rozložení aerologických stanic



Další zdroje přímo měřených meteorologických údajů


- ▶ Účelové stanice dalších organizací (problémy s kvalitou dat)
- ▶ Údaje z letadel (zprávy AMDAR – Aircraft Meteorological DAta and reporting)

AMDAR vs. balonové sondáže




Podklady pro tvorbu předpovědi počasí (pokrač.)

3) Informace získané metodami dálkové detekce (meteorologické družice, meteorologické radary)



Metody dálkové detekce

- ▶ meteorologické družice
- ▶ meteorologické radary
- ▶ sodary, lidary



Geostacionární meteorologické družice

METEOSAT



METEOSAT 8 (od r. 2003; 9.5° E)



METEOSAT 9 (od r. 2006; 0.3° E)

METEOSAT 10 (od r. 2012, 3.5° W)

Kanály MSG

- ▶ Vидitelná (a blízká infračervená) část spektra (Visible, VIS)
 - HRV (high resolution visible):
 - VIS 0.6
 - VIS 0.8
 - IR 1.6
- ▶ Spektrum pro odhad obsahu vodní páry (Water Vapour – WV)
 - WV 6.2
 - WV 7.3
- ▶ Infračervená atmosférická okna (IR Window)
 - IR 3.8
 - IR 8.7
 - IR 10.8
 - IR 12.0
- ▶ Pseudo sondáže atmosféry (Pseudo Sounding)
 - IR 9.7
 - IR 13.4

High Resolution Visible




2003/12/19 10:27

CH03 1.6


CH02 0.8

CH01 0.6



Sloučení měření více geostacionárních družic

WATERVAPOR COMPOSITE FROM 11 JUN 09 AT 15:00 UTC (SSEC:UW-MADISON)



Družice NOAA s polární druhou (800 km nad povrchem)

1. kanál

0.58 - 0.68 mikrometru

červená oblast spektra



2. kanál

0.725 - 1.1 mikrometru

blízké infračervené záření

3. kanál

3.55 - 3.93 mikrometru

tepelné záření



4. kanál

10.3 - 11.3 mikrometru

tepelné záření


5. kanál

11.5 - 12.5 mikrometru

tepelné záření


NOAA ch 2

24.08. 14:53



Meteorologický radar

- je zařízení, které vyzařuje směrovou anténou elektromagnetickou energii v krátkých časových pulsech do určité oblasti, přičemž objekty, ležící v dráze radarového paprsku, určitou část energie odrazí zpět. Ze zpoždění přijatého signálu oproti vyslanému a z množství přijaté energie lze získat informaci o poloze a vlastnostech objektu, případně o jeho pohybu.
- více typů meteorologických radarů rozličných vlastností



Radiolokační odrazivost

Radiolokační odrazivost z lze vypočítat podle radarové rovnice (ve zjednodušeném tvaru) :

$$P_r = \Pi_M \cdot \frac{z}{r^2}$$

kde :

P_r – přijatý výkon,

Π_M – radarová „konstanta“ (meteorologický potenciál radaru),

r – vzdálenost cíle.

Dopplerovské radary

- ▶ Dopplerův efekt: využití Dopplerova efektu pro zjištění **radiální** složky rychlosti větru (tedy v jednom směru – od radaru, k radaru)
- ▶ využití: zjištění pohybu, případně rotace oblačnosti, eliminace odrazů od pozemních cílů

Odhady srážek z meteorologických radarů

Z odrazivosti meteorologického cíle **z** lze vypočítat intenzitu srážek **R**[mm/h] tzv. Marshall-Palmerovým vztahem:

$$z = a \cdot R^b$$

hodnoty **a**, **b** jsou vhodně zvolené konstanty, které se mohou lišit v závislosti na předpokládaném rozdělení velikosti kapek. Pro naše podmínky byly zvoleny **a=200**, **b=1,6**.

Radarová síť v České republice

(dle http://www.chmi.cz/meteo/rad/rad_main.html)

- ▶ Brdy EEC DSWR-2501C
- ▶ Skalky (Drahanská vrchovina): Gematronik Meteor 360 AC
- ▶ (do roku 2000): Praha-Libuš: MRL-5
 - *Oba radary dopplerovské a od roku 2015 polarimetrické*


RADAR Brdy
V provozu od r. 2000




Stanoviště	Brdy-Praha
Oblast	střední Čechy
WMO indikativ	11480
Typ radaru	EEC DWSR-2501 C
Zeměpisná šířka	49,658 N
Zeměpisná délka	13,818 E
Nadmoř.výška	860 m
Výška antény n.m.	916 m
Interval měření	10 min.

RADAR SKALKY

V provozu od r. 1995




Stanoviště	Skalky u Protivanova
Oblast	střední Morava
WMO indikativ	11718
	Gematronik METEOR
Typ radaru	360AC
Zeměpisná šířka	49,501 N
Zeměpisná délka	16,790 E
Nadmoř.výška	730 m
Výška antény n.m.	767 m
Interval měření	10 min.




Použití radarů v meteorologii

- ▶ detekce srážek (oblaků)
- ▶ zjištění pohybu a vývoje oblačnosti
- ▶ zjištění struktury oblačnosti
- ▶ měření větru
- ▶ velmi krátkodobá předpověď'
- ▶ odhady množství srážek




CG+ 3
CG- 5
CC 3
SUM 11



LIGHTNING STROKES: Σ 838, CG+ 4.1%, CG- 78.6%, CC 17.3%

Last data connection: 07.05.2002 14:52 UT



Metody detekce blesků


Aktuální data viz např.
<http://www.lightningmaps.org>

- ▶ Pomocí vhodně rozmístěných detekčních čidel se zachycuje elektromagnetické záření, které se vyzařuje při bleskovém výboji
- ▶ Čidla určí směr, ve kterém došlo k výboji, nebo dobu zachycení signálu synchronizovanou pomocí GPS. Informace z čidel jsou v reálném čase zasílány do zpracovatelského počítače, který je vyhodnotí a určí, zda šlo o blesk, a pokud ano, kde se vyskytl. Většinou je možno určit i typ blesku (mrak-mrak, mrak-země), polaritu a velikost elektrického proudu ve výboji.

Metody předpovědi počasí

1 Norská (bergenská) škola

- rozvíjená především v první polovině 20. století.
- založená na teoretickém rozpracování termodynamiky a hydrodynamiky (aerodynamiky) vzduchových hmot, atmosférických front, tlakových níží a výší a všeobecné cirkulace atmosféry
- v současnosti je tato škola téměř zcela nahrazena numerickým modelováním.



Metody předpovědi počasí

2 Numerické modelování (NWP – Numerical Weather Prediction)

- dominantní součást tvorby předpovědi počasí
- umožněno pokrokem ve výpočetní a telekomunikační technice
- podnítilo vznik teorie deterministického chaosu

Metody předpovědi počasí

„Technologická linka“ předpovědi s pomocí numerických modelů:

- 1) Měření stavu atmosféry (600–800 aerologických stanic), zakódování do zpráv TEMP/BUFR apod., další informace z metod dálkové detekce (především z met. družic) a z pozemních měření (SYNOP/BUFR)
- 2) Pomocí telekomunikačních linek soustředění aerolog. údajů (zprávy TEMP/SYNOP/BUFR) v meteorologických centrech (Offenbach, Reading atd.)


Metody předpovědi počasí

„Technologická linka“ předpovědi s pomocí numerických modelů (pokrač.):


- 3) Výpočet budoucího stavu atmosféry v centrech pomocí NWP modelů na (super)počítačích
- 4) Rozesílání předpovědí prostřednictvím telekomunikačních linek
- 5) Zpracování těchto dat pomocí „malé“ výpočetní techniky (PC, popř. prac. stanice UNIX, dnes také mobilní telefony, tablety)

Schéma technologické linky předpovědi počasí

OBSERVATIONS



NUMERICAL MODEL



CUSTOMERS



HUMAN FORECASTER

Historie NWP modelů


- ▶ 1901 Cleveland Abbe (USA), 1904 Vilhelm Bjerknes (Norsko) navrhli možnost řešit hydrodynamické a termodynamické rovnice a vytvořit objektivní předpověď.
- ▶ 1922 Lewis F. Richardson provedl první výpočet budoucího stavu atmosféry. Zjednodušené rovnice vývoje atmosféry řešil numericky metodou grafické integrace, ale dopustil se při tom porušení důležitého pravidla mezi vzdáleností sousedních uzlů a časovým krokem integrace, čímž se výsledky lišily od skutečnosti o řády. Uvedený neúspěch na čas ochladil zájem meteorologů o tyto metody.

Historie NWP modelů (pokrač.)

Rozvoj NWP modelů nastal až s vývojem prvních počítačů na sklonku 40. a počátku 50. let (J. von Neumann, J. Charney, C.G. Rossby, H. Panofsky) – nejdříve barotropní model (kde hustota závisí pouze na tlaku), poté baroklinní modely (hustota závislá na tlaku i teplotě). Dnes se v NWP modelech používají základní (nespr. „primitivní“) rovnice.

První pokus o početní (numerickou) předpověď počasí

▶ Lewis Fry Richardson




Richardsonův amfiteátr: 64000 '(lidských) počítačů', komunikace pomocí světelného paprsku, řídící pult





Richardsonův amfiteátr

- ▶ Čtyři zkušení pracovníci řídícího pultu shromažďují předpověď počasí tak rychle, jak je počítána, a posílají jí potrubní poštou do speciální místnosti. Tady bude kódována a telefonována na rádiovou vysílací stanici (*výpočetní svita, prognóza, média, ...*)
- ▶ Papíry s výpočty budou uschovány ve sklepních prostorách (*archív*).
- ▶ V sousední budově bude oddělení výzkumu, kde se budou vymýšlet zlepšení systému. Ale než jakákoli změna bude udělána v komplexní rutině výpočetního amfiteátru, bude muset být podrobena řadě experimentů (*paralelní testy*).
- ▶ Venku budou hřiště, domy, hory a jezera, protože bylo myšleno na ty, kteří předpovídají počasí, aby si jej mohli užívat plnými doušky.



Uskutečnění digitálního snu ...

- ▶ Rozvoj numerického modelování od experimentů z 50. let do až do dnešní podoby rutinního používání numerických modelů



Historie NWP modelů (pokrač.)

Vývoj v ČR:

MF UK, prof. Brandejs, 50. léta – vypracovaly se první studie týkající se problematiky numerického modelování (Kibelův model, Sutcliffova vývojová teorie atd.). Na konci 50. a během 60. let se objevily první pokusy o rutinní výpočty, problémem byla omezenost výpočetní techniky (Ural 1 ...). V 70–80. letech došlo nejdříve zastavení výpočtů, poté na konci 80. let jejich obnovení – zavedl se model ČHMÚ. Na počátku 90. let se ČSFR a později ČR aktivně zúčastnila vývoje moderního numerického modelu ALADIN.

Numerické modelování

Objektivní analýza, asimilace dat

- jako tzv. předběžné pole se používá výstup z předchozího běhu modelu (obvykle výstup 6h, případně 12h starý), do kterého se matematickými technikami zavádějí nově naměřené hodnoty a pole meteorologických veličin se tímto opravuje.
- současný trend: asimilace dat mimo standardní pozorovací termíny (např. z letadel, družic s polární druhou atd.)




Fig. 5.1 4 dim data assimilation for GME and LM

Základní rovnice

Pohybové rovnice (rovnice impulsu, dynamická část modelu):

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} + \vec{F}$$

\vec{v} - vektor větru

\vec{g} - gravitační zrychlení Země

$\vec{\Omega}$ - úhlová rychlosť rotacie Země

\vec{F} - síla tření (včetně vnitřního tření)



p - tlak vzduchu

ρ - hustota vzduchu

Základní rovnice

Rovnice kontinuity

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \nabla \rho = -\rho \nabla \vec{v}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} + w \frac{\partial \rho}{\partial z} = \frac{d\rho}{dt} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

Základní rovnice

První věta termodynamická,
přepsaná do následujícího tvaru:

$$c_p \frac{dT}{dt} = \alpha \omega + F_T$$

T - teplota vzduchu [K]

C_p - měrné teplo při konstantním tlaku

$\omega = \frac{dp}{dt}$ - generalizovaná vertikální rychlosť

α - měrný objem vzduchu

F_T - dodaná tepelná energie

Základní rovnice

Stavová rovnice:

$$p\alpha = RT$$

$R = 287 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ - plynová konstanta pro suchý vzduch.

Rovnice bilance vodní páry (rovnice kontinuity vodní páry):

$$\frac{dQ}{dt} = F_Q$$

Q - směšovací poměr

(hmotnost vodní páry / hmotnost suchého vzduchu)


F_Q - změna množství vodní páry způsobená výparem nebo kondenzací vody.

Integrace základních rovnic

- ▶ pouze numericky:
 - 1) metodou konečných diferencí
 - 2) spektrálními metodami

Metoda konečných differencí

Meteorologické veličiny a jejich změny (derivace) v prostoru jsou vyjádřeny konečnými rozdíly:



As a first step in the numerical representation, or *discretization*, of the linear advection equation, consider the geometrical representation of a parameter ϕ varying in the x direction (red curve) and grid point values (black dots). $\partial \phi / \partial x$ is equal to the slope of the red line, whilst finite difference estimates are given by the slopes of the straight lines marked and given by the formulae below. Click on the formula which seems to give the most accurate estimate of $\partial \phi / \partial x$.

Centred differences are generally more accurate than forward or backward differences. Taylor series expansions may be used to investigate the nature of the errors involved in these approximations, and to derive other approximations.

Spektrální metody

- ▶ proměnné se reprezentují na základě konečného, diskrétního Fourierova rozvoje
- ▶ v současné době převažují nad metodami konečných diferencí

Globální modely, LAM modely

- ▶ Globální modely
- ▶ Local Area Model – LAM modely, modely na omezené oblasti; okrajové podmínky se přebírají z globálních modelů
- ▶ V současné době jsou typické tyto série modelů: Globální model na H+0–168 h, LAM model s jemným rozlišením na H+48 h

Unified Model UK

MetOffice

(stav v r. 2008)



Main Operational Model Configurations


	Global	NAE	UK 4km
Resolution	$0.5625^\circ \times 0.375^\circ$ (~40 km in mid-lats).	$0.11^\circ \times 0.11^\circ$ ~12 km	$0.036^\circ \times 0.036^\circ$ ~4 km
model size	640 x 481	600 x 360	288 x 360
Model Levels	50 lid ~63 km	38 lid ~39 km	38 lid ~39 km
Forecast length	144 hrs	48 hrs	36 hrs

ALADIN

- ▶ Mezinárodním týmem byl pod patronací METEO France vyvinut LAM model ALADIN, který se nyní využívá též Českým hydrometeorologickým ústavem
- ▶ Horizontální rozlišení: 4,7 km (od října 2010)
- ▶ Počet hladin: 87


Nadmořská výška terénu v modelu ALADIN


(rozlišení 9 km, 43 hladiny)



Nadmořská výška terénu v modelu ALADIN

(rozlišení 4,7 km, 87 hladin)





Výstupy modelu


- ▶ přímo předpovídáné veličiny:
 - směr a rychlosť větru
 - teplota
 - přízemní tlak
 - měrná vlhkost
- ▶ odvozené veličiny:
 - geopotenciál
 - přízemní teplota, vítr a vlhkost
 - srážky (déšť x sníh, konvektivní x velkoprostorové)
 - vertikální rychlosť ω
 - oblačnost (L, M, H, C)
 - toky tepla, hybnosti a vlhkosti z parametrizací

Base 2011/10/17 00UTC
Valid 2011/10/19 00UTC

48

ABS.TOPOGRAFIE [4dkm]
TLAK NA HL.MORE [2.5hPa]


500hPa



Base 2011/10/17 00UTC
Valid 2011/10/19 06UTC

54

celkove srazky [mm/6hod]
dest [////] snih [\\\\]




Base 97/07/06 00UTC
Valid 97/07/07 06UTC

SRAZKY 06-30 [mm/24hod]


0m



30



1997/07/06




M. Šálek, ČHMÚ Brno

Base 2002/08/12 00UTC
Valid 2002/08/13 06UTC

30


celkove srazky [mm/24hod]




CZRAD
merge_24h

13.08.2002
06:00 UT

[mm]



100 km



Výpočetní síť Globálního modelu DWD





Fig. 5.4 Grid and topography of the GME

The gridpoints represent nearly uniform hexagons (pentagons at twelve special points of the globe).


The mesh size varies between $\Delta_{\min} = 55.1 \text{ km}$ and $\Delta_{\max} = 65.8 \text{ km}$, the mesh area between $A_{\min} = 2407 \text{ km}^2$ and $A_{\max} = 3756 \text{ km}^2$.

Total number of grid points = 163 842.

Od ledna 2010 má deterministický model ECMWF horizontální rozlišení 16 km



*N400 (T799) 25km grid spacing
(843490 grid points)*




*N640 (T1279) 16km grid spacing
(2140704 grid points)*

L91

L60

Vertikální
rozlišení před a
po změně
ECMWF modelu
v roce 2006
(nyní 137
hladin)



Srážky v numerickém modelu

– srážky „velkoprostorové“ se počítají z vertikálních rychlostí a vlhkosti vzduchu „odstraněním“ specifické vlhkosti, která přesáhla určitou kritickou velikost (vlhkost, při které je vzduch nasycen vodní parou). Takto „odstraněná“ voda propadává níže a podle konkrétních podmínek v níže ležících hladinách se vypařuje nebo narůstá a výsledné množství se na zemi počítá jako srážky.

Srážky v numerickém modelu

– srážky konvektivní („subgridové“) jsou počítány pomocí tzv. konvektivní parametrizace, což je schéma, které se snaží zjednodušeněji zachytit velmi komplexní jevy spojené s konvekcí – např. přenos vlhkosti, tepla, interakce mezi jednotlivými konvektivními proudy apod.

Deterministický chaos

- ▶ Důležitou vlastností základních (parciálních diferenciálních) rovnic popisujících dynamiku a termodynamiku atmosféry je jejich **nelinearita**, jejíž výsledkem je citlivá závislost na počátečních podmínkách
- ▶ efekt **motýlích křídel**, tzn., že o málo **pozměněné vstupní údaje** (např. pole tlaku, teploty apod.) se mohou promítnout do **zcela rozdílných scénářů vývoje** (takto vznikla v 60. letech též díky meteorologu E. Lorenzovi teorie chaosu).

Deterministický chaos


Zmíněná vlastnost těchto modelů vedla k postupům, kdy více modelových výpočtů s lehce pozměněnými (perturbovanými) vstupními údaji podává informaci o pravděpodobnosti scénářů vývoje počasí. Takto získané předpovědi získaly jméno **skupinové** (slangově ansámblové). Z praktických výpočtů pak vyplývá, že model (modely) je vhodné počítat pouze na nejvýše 10–15 dnů dopředu.

Ukázka výsledku skupinové předpovědi

Na následujících obrázcích uvidíte křivky, které přibližně představují proudnice ve výšce asi 5,5 km nad Evropou Je-li PC online, pak <http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsenseur.html>

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Tue,21OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Wed,22OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Thu,23OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Fri,24OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Sat,25OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Sun,26OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Mon,27OCT2014 00Z


500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Tue,28OCT2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Wed,29OCT2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Thu,30OCT2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Fri,31OCT2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Sat,01NOV2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Sun,02NOV2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Mon,03NOV2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Tue,04NOV2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)



Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Ini: Mon,20OCT2014 00Z Val: Wed,05NOV2014 00Z

500 hPa Geopotential (Isohypsen: 516 552 576 gpdam)




Daten: Ensembles des GFS von NCEP
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Position Lat: 49 Lon: 16

Wed, 11 NOV 2015 00Z


850 hPa Temp. in °C, 6h-Niederschlag in mm



Ukázky výstupů skupinových předpovědí

Z 50 předpovědí s perturbovanými počátečními podmínkami, počítanými v Evropském středisku pro střednědobou předpověď (ECMWF), je možno odhadnout rozdělení pravděpodobnosti meteorologických prvků. Následují ukázky těchto předpovědí.

EPS Meteogram
Brno 49.32°N 16.67°E (EPS land point) 212 m
Deterministic Forecast and EPS Distribution Monday 17 October 2011 00 UTC




max
90%
75%
median
25%
10%
min
Magics++ 2.8.1


EPS Control(31 km) High Resolution Deterministic(16 km)

EPS Meteogram
Brno 49.14°N 16.8°E (EPS land point) 212 m
Extended Range Forecast based on EPS Distribution Sunday 16 October 2011 12 UTC

Daily mean of Total Cloud Cover (okta)




Total Precipitation (mm/24h)




Daily distribution of 10m Wind Direction



Daily mean of 10m Wind Speed (m/s)




2m min/max temperature (°C) reduced to the station height from 290m (T319)



max
90%
75%
median
25%
10%
min


Pravděpodobnost srážek > 5 mm




Měsíční předpověď (spíše odhad)

Anomálie hladiny 500 hPa


Day 5-11: Mon 20111017- Sun 20111023




Day 12-18: Mon 20111024- Sun 20111030



Day 19-25: Mon 20111031- Sun 20111106



Day 26-32: Mon 20111107- Sun 20111113



Sezónní předpověď teplotní anomálie

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of 2m temperature)


Forecast start reference is 01/10/11

Ensemble size = 41, climate size = 275

System 3

DJF 2011/12


No significance test applied



Forecast issue date: 15/10/2011

Předpověď ENSO

(anomálie teploty hladiny moře rovníkového Pacifiku pomocí různých modelů)



Velmi krátkodobá předpověď, (nowcasting)

- ▶ předpověď na 0–12 hodin (nowcasting 0–2 h)
 - extrapolacní předpovědi; Nowcasting pro předpověď srážek je založen na detekci srážkově významné oblačnosti (radarem, družicí) a extrapolaci jejich pohybu pomocí vektoru větru z numerického modelu nebo podle jejich předchozího pohybu

Velmi krátkodobá předpověď, nowcasting

- Problémy: nerovnoměrnost (nelinearita) pohybu význačných oblaků, zejména konvektivních buněk; bouřky mohou vznikat a zanikat velmi rychle.
- Využitelný předstih předpovědi: do 30–60 minut, výjimečně déle

Koncepční modely


- ▶ Koncepční modely atmosférických systémů popisují jejich typické struktury, životní cykly a s nimi spojené povětrnostní jevy.
- ▶ Koncepční modely jsou založeny na studiu pozorovaného chování atmosférických systémů patřících do stejné kategorie a jsou často určitým způsobem podporovány výsledky numerických simulací.
- ▶ Nejznámější koncepční modely: fronty, cyklony, konvektivní systémy (izolované bouřky, multicely, supercely ...).

Integrace metod dálkové detekce a NWP modelů pro nowcasting

- ▶ Model NIMROD (UKMO): Oblačné systémy zjištěné satelity a radary jsou advehovány ("přesouvány") pomocí vektoru větru z numerického modelu nebo extrapolací předchozího pohybu
- ▶ Problémy: Počáteční fáze vzniku konvektivních systémů.

Integrace metod dálkové detekce a NWP modelů pro nowcasting

ČHMÚ: JS MeteoView



04.08.2001 16:30
04.08.2001 16:20
04.08.2001 16:10
04.08.2001 16:00
04.08.2001 15:50
04.08.2001 15:40
04.08.2001 15:30
04.08.2001 15:20
04.08.2001 15:10
04.08.2001 15:00
04.08.2001 14:50
04.08.2001 14:40

LOAD (96 / 96)

dBZ	°C
60.0	-90.0
56.0	-80.0
52.0	-70.0
48.0	-60.0
44.0	-50.0
40.0	-40.0
36.0	-30.0
32.0	-20.0
28.0	-10.0
24.0	
20.0	
16.0	- CG neg
12.0	+ CG pos
8.0	
4.0	CC


ANIM: 1 s/img LAST: +2 s AUTO UPDATE Do not update

ORO col UND none PDUS RAD LIGHTNING NWP ALADIN GP_700 - 20010804 1200+06hr OVR dist

NAVIG. none LON: 14.447 LAT: 50.008 Choose predefined position




CG-	147
CG+	35
CC	42
Σ	224



04.08.2001 16:30 □
 04.08.2001 16:20
 04.08.2001 16:10
 04.08.2001 16:00
 04.08.2001 15:50 □
 04.08.2001 15:40
 04.08.2001 15:30
 04.08.2001 15:20
 04.08.2001 15:10
 04.08.2001 15:00
 04.08.2001 14:50
 04.08.2001 14:40 □

LOAD (96 / 96)





[<] [<] [||] [>] [>] ANIM: 1 s/img □ LAST: +2 s □ AUTO UPDATE Do not update □

ORO col □ UND none □ PDUS RAD LIGHTNING NWP none □ OVR dist □

NAVIG. none □ LON: 14.447 LAT: 50.008 Choose predefined position □

Konvektivní bouře, bouřky

Základem bouřky je lokální výstupný proud (na obrázku bude označen červeně), který „zavede“ teplejší vzduch do větších výšek, kde se ochladí a vydává vláhu. Srážky při svém pádu „strhávají“ a ochlazují vzduch pod sebou a vytvářejí sestupný proud (modře). Ten se může při zemi projevit silnými nárazy větru (húlavou).



Vývoj bouřkového oblaku


Na následujících snímcích uvidíte vývoj bouřkového oblaku v oblasti Zlatých Hor (severního okraje Jeseníků); od počátku do plného rozvoje bouřkového oblaku uplynulo pouhých dvacet minut. Obrázky jsou získány z měření meteorologického radiolokátoru Skalky instalovaného na Drahanské vrchovině.

Radar
Max Z

18. 5. 96

Sk 09:20

60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
dBZ




Radar
Max Z


18. 5. 96


Sk 09:30

60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4

dBZ











O několik hodin později:

Bouřkové buňky byly již dostatečně vyvinuté, jejich prediktabilita vyšší, jejich pohyb se v některých případech odchyloval od řídícího jihozápadního proudění:












Radar
Max Z


18. 5. 96

Sk 17:30

60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
dBZ







Hydrologické předpovědi

Meteorologická měření a předpovědi se stávají důležitou součástí hydrologických předpovědí. Hydrologové na základě dalších údajů vytvářejí předpovědi průtoků a vodních stavů. Tyto informace jsou důležité nejen pro hospodaření s vodou, ale též pro výstražnou protipovodňovou službu, za kterou česká hydrometeorologická služba zodpovídá.

Závěr – výhledy v oblasti meteorologie

- ▶ Trendem v meteorologii je nyní využívání více informačních zdrojů (např. radar+srážkoměr, radar+systémy detekce blesků apod.)
- ▶ Automatizace rutinních činností
- ▶ Rychlá aktualizace údajů, nowcasting
- ▶ Pravděpodobnostní výstupy



Zajímavosti

Silné bouřky

Následují obrázky krup ze 30.6.1997 u Žďáru nad Sázavou a jejich následků.







Tornáda

- ▶ Tornáda jsou atmosférické víry o typickém rozměru několik **desítek m až stovek m**. Vznikají při silných bouřích v oblastech subtropů a mírných šířek. Nejvíce tornád na km^2 je hlášeno z **Velké Británie**, ale nejsilnější tornáda vznikají v oblasti **Spojených států amerických**.





S 55.

Čertíci, rarášci

- ▶ Malý (a většinou neškodný) příbuzný tornád je tzv. čertík (=rarášek), což je vír s vertikální osou vznikající za málo oblačné oblohy v jarních, případně letních měsících, kdy se přehřátý vzduch z přízemních vrstev atmosféry „zavrtává“ do horních chladnějších vrstev.





Tornáda v České republice?

Ano, též u nás se tornáda vyskytují, ale naštěstí většinou nejsou příliš silná. Přesto mohou způsobit velké škody, jak ukáží další snímky. První dva snímky se týkají tornáda v Lanžhotě 26.5.1994, další popisují následky tornáda v polesí Teplá (západní Čechy) 21. 7. 1998.



Tornádo u Světlé nad Sázavou 31. 5. 2001



A photograph capturing a dramatic sky during a thunderstorm. The upper portion of the image is dominated by a massive, dark, and turbulent cumulonimbus cloud. Below this, a bright, white, and textured layer of clouds is visible, suggesting a lightning strike or a very bright part of the storm. The horizon line shows a dark silhouette of trees and possibly a body of water or flat land. In the top right corner, there are faint, diagonal lines that appear to be power or telephone wires.

Tornádo u
Světlé nad
Sázavou 31. 5.
2001



31. května 2001

video závěrečné fáze tornáda, savé víry







Martin Setvák



Martin Setvák



konec dubna 2004 - tři roky „poté“...











Tornádo u Brna 20. 7. 2002




Tornádo u Brna 20. 7. 2002



Tornádo 19. dubna 2000 u obce Studnice, okres Vyškov




Litovel, 9. 6. 2004





Litovel, 9. 6. 2004





Litovel, 9. 6. 2004





Litovel, 9. 6. 2004



Litovel, 9. 6. 2004



Předpovědi tornád

Předpověď tornáda je jeden z nejsložitějších úkolů meteorologie. V praxi se děje pouze u povětrnostní služby USA, která využívá vysoce výkonné dopplerovské radary detekující radiální složky proudění v měřítku stovek metrů. Takto se podařilo detektovat pravděpodobný vznik tornáda a varovat veřejnost v Oklahomě 3.5.1999 20–30 minut před vlastním příchodem ničivého víru.



Tornadoes in the United States


On May 3rd 1999 an F-5 tornado struck Oklahoma City

-2 km wide

-500 km/hr doppler measured winds near the surface

-42 deaths

-7000 homes destroyed

















Tropické cyklóny

Velikost: stovky km

Trvání: několik dnů



Karibik: hurikán

Pacifik: tajfun

Tropické cyklóny



Vznikají v subtropických mořích při teplotě povrchu oceánu nad 26 st. a ohrožují zejména oblasti Karibského moře a tropického Pacifiku i oblasti Afriky.

Indický oceán: cyklon

Austrálie: willy-wily



Hurikán Katrina



Oko hurikánu Katrina

